

# RÉSINEUX

---

## MÉLÈZE

---



**PROFIL  
DOUBLE PEIGNE**

**PROFIL  
1 FACE LISSE / 1 FACE DOUBLE PEIGNE**

**PROFIL  
STOCKHOLM**

\* Profils disponibles selon arrivage - Nous consulter

<b>DIMENSION</b>	<b>27 X 145 MM</b>
<b>CLASSE</b>	<b>CLASSE 3.2</b>
<b>CHOIX</b>	<b>A/B NOUEUX</b>
<b>DENSITÉ</b>	<b>600 KG / M<sup>3</sup></b>

### DOMAINES D'APPLICATIONS & PRÉCONISATION DE POSE :

Mises en œuvre selon les recommandations de la NF DTU 51-4

## LES + PRODUITS

DE PAR UNE CROISSANCE TRÈS LENTE, IL A UN GRAIN PLUS HOMOGÈNE, UN VEINAGE FIN ET LÉGÈREMENT PLUS LUMINEUX.

### ÉCOLOGIQUE

**DURABILITÉ NATURELLE : SANS TRAITEMENT**

### ESSENCE : MÉLÈZE

Famille : Pinaceae (gymnosperme)  
Contre fil absent, grain moyen et fil droit, aubier bien distinct

### DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques et mécaniques (à 12% d'humidité avec 1MPa = 1N/mm<sup>2</sup>)  
. Stabilité en service : moyennement stable  
. Contrainte moyenne de rupture en compression : 52 MPa  
. Contrainte moyenne de rupture en flexion statique : 90 MPa  
. Module d'élasticité longitudinal moyen : 11800 MPa